Thunderbird メール設定マニュアル [IMAP 編]

一はじめに―

メール設定前に【**設定項目表**】を準備し、【メールアドレス】と【パスワード】をご確認下さい 本マニュアルは Thunderbird バージョン **45.7.1** を基に作成されております

STEP1

Thunderbird を起動します



STEP2

画面右上の「 三 マーク」をクリックし、「オプション…」にマウスカーソルを合わせ、

「アカウント設定…」をクリックします



「アカウント操作(A)」をクリックし、「メールアカウントの追加(A)」選択します

ディスク領域 古いメッセージを完全に削除してディスク領域を開放できます。 送信 (SMTP) サーパ ● メッセージを自動削除しない(№) ● 最近のメッセージを次の数だけ残して削除する(B) 2000 ● 通 ● 送信日時から次の日数以上経過したメッセージを削除する(I) 30 ● 日 マスター付きのメッセージは残す(K) 200 ● 通 アカウント操作(A) ● メールアカウントを追加(A) チャットアカウントを追加(C) ブイードアカウントを追加(C) フィードアカウントを追加(C) フォウントを追加(D) 既定のアカウントに設定(D) マカウントに設定(D) マカウントに設定(D)	▲ ローカルフォルダ 迷惑メール	ディスク領域
アカウント操作(A) ・ メールアカウントを追加(A) ・ チャットアカウントを追加(C) ・ フィードアカウントを追加(E) ・ 他のサービスのアカウントを追加(Q) ・ 既定のアカウントに設定(D) ・ マートキングの(の) ・	ディスク領域 送信 (SMTP) サーパ	古いメッセージを完全に削除してディスク領域を開放できます。 ④ メッセージを自動削除しない(N) ④ 最近のメッセージを次の数だけ残して削除する(B) 2000 √ 通 ③ 送信日時から次の日数以上経過したメッセージを削除する(I) 30 √ 日 ☑ スター付きのメッセージは残す(K)
		アカウント操作(<u>A</u>) メールアカウントを追加(<u>A</u>) チャットアカウントを追加(<u>C</u>) フィードアカウントを追加(<u>F</u>) 他のサービスのアカウントを追加(<u>0</u>)
アカウントを削除(氏)		旺安の立ち亡いたに認定(の)

STEP4

各種項目を下図のように入力し、「**続ける**(<u>C</u>)」をクリックします

あなたのお名前(<u>N</u>): メールアドレス(<u>L</u>): パスワード(P):	上田 太郎 ucvtest@ueda.r	e.jp	受害者に表示される名前です。		
あなたのお	☑ パスワードを B名前(<u>N</u>):	^{記憶する(<u>M</u>) }		AR	お客様の氏名を入力します ※送信先で差出人名として
メールア	ドレス(<u>L</u>):	ucvtest@ueda.r	ne.jp		表示されます
パス	フード(<u>P</u>):	 ●●●●●● 	記憶する(<u>M</u>)		設定項目表の【 メールアドレス を入力します
新しいアカウントを	取得(<u>G)</u>		続ける(<u>C</u>) キャンセル(<u>A</u>)		設定項目表の【 パスワード】 を入力します

「手動設定 (M)」をクリックします

あなたのお名前(<u>N</u>):	上田 太郎	受信者に表示される名前です。
メールアドレス(<u>L</u>):	ucvtest@ueda.ne.jp	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	
	アノアードを記憶する(M)	
マカウント設定のメー	- ルサーバを一般的なサーバタで検索して)	\≠ ₹ . С
アカウント設定のメー	ールサーバを一般的なサーバ名で検索してい	います。 🔿
アカウント設定のメー	-ルサーバを一般的なサーバ名で検索して	います。 🔿
アカウント設定のメー	ールサーバを一般的なサーバ名で検索してい	います。 🔿
アカウント設定のメー	-ルサーバを一般的なサーバ名で検索して	います。 🔿
アカウント設定のメ ー 新しいアカウントを	-ルサーバを一般的なサーバ名で検索してい 取得(<u>G)</u> 手動設定(<u>M</u>) 4	います。 〇 <u>っ止(S)</u> 続ける(<u>C</u>) キャンセル(A

サーバのホスト名などを手動で入力します ※入力内容については下図を参照

入力が完了したら「完了(D)」をクリックします

あなたのお名前(<u>N</u>):	UCV	受信	者に表示される名前で	ġ.
メールアドレス(<u>L</u>):	ucvtest@ueda.ne.jp			
パスワード(<u>P</u>): ●●●●●●				
	√ パスワードを記憶する(M)			
	サーバの木スト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: IMAP	サーバのホスト名 mbox.ueda.ne.jp 	ポート番号 143 ▼	SSL 接続の保護なし	認証方式 ▼ 暗号化されたパスワード認証
受信サーバ: IMAP 送信サーバ: SMTP	サーバのホスト名 mbox.ueda.ne.jp mbox.ueda.ne.jp 	ポート番号 143 、 587 、	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	認証方式 ・ 暗号化されたパスワード認証 ・ ・ ・
受信サーバ: IMAP 送信サーバ: SMTP ユーザ名: 受信サ	サーバのホスト名 wbox.ueda.ne.jp mbox.ueda.ne.jp ・ーバ: ucvtest@ueda.ne.jp	ポート番号 143 ・ ・ 587 ・	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし 送信サーバ:	認証方式 ▼ 暗号化されたパスワード認証 ▼ 暗号化されたパスワード認証 ucvtest@ueda.ne.jp
受信サーバ: IMAP 送信サーバ: SMTP ユーザ名: 受信サ	サーバの木スト名 mbox.ueda.ne.jp mbox.ueda.ne.jp ・ ーバ: ucvtest@ueda.ne.jp	ポート番号 143 ▼ ▼ 587 ▼	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし 送信サーバ:	認証方式 ▼ 暗号化されたパスワード認証 ▼ 暗号化されたパスワード認証 ucvtest@ueda.ne.jp



アカウント設定完了後に下記画面が表示されたら、『接続する上での危険性を理解しました(U)』に チェックをいれ、「完了(D)」をクリックします

敬仕工	
受信サーバ設定: mbox.ueda.ne.jp への接続は	暗号化されません。
▶ 技術的な詳細	
送信サーバ設定: mbox.ueda.ne.jp への接続は	暗号化されません。
 技術的な詳細 	
提供された設定を使用して Thunderbird であな とができます。ただし、これらの接続が不適当 またはメールプロバイダと連絡をとってください Thunderbird FAQ をご覧ください。	≵たのメールを受信するこ でないか、サーバの管理者 ハ。詳しい情報は
☑ 接続する上での危険性を理解しました(U)	
設定変更(<u>S)</u>	2 完了(卫)

以上で設定終了です